

Ar akumulatoru darbināma rievošanas mašīna

REMS COLLUM 22 V

Elektriskais rievu iespiešanas līdz 12". Mobils, ātrs, ekonomiski izdevīgs.

REMS

for Professionals

kopš
1909
gada



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Spēcīga un ātra, piemēram, 4" tērauda caurules rievšanu paveic tikai 77 sekunžu laikā.

Litija jonu akumulators 21,6 V, 9,0 Ah, viena akumulatora uzlāde pietiek apmēram 23 rievām DN 100/4".



REMS Collum 22 V – elektriskais rievu iespiešanas līdz 12". Mobils, ātrs, ekonomiski izdevīgs.

REMS Collum 22 V ir jaudīga, ar akumulatoru darbināma rievšanas mašīna ātrai un ekonomiski izdevīgai cauruļu rievšanai cauruļu savienošanas sistēmās. REMS Li-Ion 22 V Technology nosaka mērogus ekonomiskas izdevības un lietotāja ērtības ziņā un nodrošina lietotājam iespēju ļoti ātri veikt rievšanu. Piemēram, 4" tērauda caurules rievšanu ierīce paveic tikai 77 sekunžu laikā. Akumulatora tehnoloģija un mazais svars, kas kopā ar akumulatoru sastāda tikai 34 kg, nodrošina ērtu darbu jebkurā vietā. Instalācijai, sprinkleru ugunsdzēsšanas iekārtām, lielām apkures sistēmām, rūpniecībai un kalnrūpniecībai. Lietošanai būvlaukumos un darbnīcās.

- 1** Kompakta, izturīga konstrukcija, piemērota darbam būvlaukumā, mobila. Izdevīgi izmēri, neliels svars, ar akumulatoru darbināma rievšanas ierīce ar piedziņas mašīnu sver tikai 34 kg.
- 2** Ērts lietošanā rokturis lāpstas veidā ar mīkstu pārklājumu.
- 3** Mašīnas stāvokļa kontrole ar piedziņas mašīnas pārslodzes aizsardzību no pārāk augstas strāvas, pārkarsēšanās aizsardzība, pateicoties temperatūras kontrolei (NTC), ar elektronisko uzlādes līmeņa kontroli un izlādes līmeņa indikāciju ar 2 krāsu zaļu/sarkanu gaismas diodi.
- 4** Stabils reduktors, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope.
- 5** Jaudīgs, ar akumulatoru darbināms motors 21,6 V, ar lielu jaudas rezervi, patēriņš 500 W, intensīvai lietošanai lieliem gabarītiem. Augsts rievšanas ātrums 27–20 min⁻¹.
- 6** Drošības kontaktslēdzis.
- 7** **Li-Ion 22 V Technology**
Ļoti izturīgs litija jonu akumulators 21,6 V ar kapacitāti 9,0 Ah, ilgākam ekspluatācijas laikam. Viegla un jaudīga ierīce, viena akumulatora uzlāde pietiek apmēram 23 rievām DN 100/4".
- 8** Pakāpeniska uzlādes stāvokļa indikācija ar krāsu gaismas diodēm.
- 9** Darba temperatūras diapazons no –10 līdz +60 °C. Nav atmiņas efekta maksimālajai akumulatora jaudai.
- 10** Akumulatoru ātrās uzlādes ierīce 100–240 V, 90 W. Akumulatoru ātrās uzlādes ierīce 100–240 V, 290 W, īsākiem lādēšanas laikiem, var iegādāties kā piederumus.

11 Rievšanas ierīce

Kompakta, piemērota būvlaukumam. Izturīgs metāla korpuss lielām slodzēm. Ērta lietošanā un viegli pārnesama, svars tikai 26 kg. Hidrauliskais eļļas spiediena cilindrs piespiedējrullīa spēcīgai padevei. Spiediena paaugstināšana ar hidraulisko rokas sūkni. Korpusā ir integrēta pakāpjveidīga regulēšanas plāksne automātiskai rievas ierobežošanai.

12 Rievšanas ruļļi

Praksē pārbaudītie REMS rievšanas ruļļi ar optimāli saskaņotām diametra attiecībām starp piespiedējrulli un pretspiediena rulli un taisnstūra rievojumu garantē caurules drošu pagriešanu un precīzu rievšanu. Rievšanas ruļļi no stingra un īpašā veidā rūdīta speciāla tērauda ļoti ilgam ekspluatācijas laikam. 3 rievšanas ruļļu pāri (piespiedējrullis, pretspiediena rullis) visam darba diapazonam DN 25–300, 1–12", viegli nomaināmi. Rievšanas ruļļi Cu (piespiedējrullis, pretspiediena rullis) vara caurulēm 54–159 mm. Rievšanas ruļļi INOX (piespiedējrullis no nerūsējoša tērauda, pretspiediena rullis no stingra, īpašā veidā rūdīta speciāla tērauda, niķelēts) nerūsējoša tērauda caurulēm 1–1½", 2–6" un 8–12". Rievšanas ruļļi alumīnija un PVC caurulēm pēc pieprasījuma.





REMS Collum 22V

REMS Collum 22V. Ar akumulatoru darbināma rievšanas mašīna cauruļu un cauruļu savienojumu rievšanai DN 25–300, 1–12". Apaļās rievās ierīce, rokas hidrauliskais sūknis, integrēta pakāpju regulēšanas ripa automātiskai rievu dziļuma iestatīšanai, 1 rievu ruļļu komplekts (piespiešanas rullis, pretspiediena rullis) 2–6", sešmalu stieņatslēga. Kreisai un labai vītnei. Piedziņas mašīna ar reduktoru, kas neprasa tehnisko apkopi, jaudīgu akumulatora motoru 21,6V, 500 W un drošības kontaktslēdzi. Labā un kreisā gaita, mašīnas stāvokļa kontrole ar pārslodzes aizsardzību, temperatūras novērošana, uzlādes līmeņa kontrole. Universāls balsts. Litija jonu akumulators 21,6V, 9,0Ah, ātrais lādētājs 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Darbagaldam, karkass vai pārvietojams karkass. Kartona kārbā.

Art. Nr. 347005 R220

Piederumi

REMS Amigo 22V piedziņas mašīna,
bez akumulatora

Art. Nr. 530004 R22

Litija jonu akumulators 21,6V, 9,0Ah

Art. Nr. 571583 R22

Akumulatoru ātrās uzlādes ierīce
100–240V, 50–60Hz, 90W

Art. Nr. 571585 R220

Akumulatoru ātrās uzlādes ierīce
100–240V, 50–60Hz, 290W

Art. Nr. 571587 R220

Barošana 220–240V/21,6V, 50–60Hz, 40A,
darbam no tīkla, 21,6V litija jonu akumulatora vietā

Art. Nr. 571578 R220

Statīvs

Art. Nr. 849315 R

Pārvietojams statīvs

Art. Nr. 849310 R

REMS Herkules 3B

Art. Nr. 120120 R

REMS Herkules XL 12"

Art. Nr. 120125 R

Tērauda caurulēm:

Rievšanas ruļļi 1–1½", pāris

Art. Nr. 347030

Rievšanas ruļļi 2–6", pāris

Art. Nr. 347035

Rievšanas ruļļi 8–12", pāris

Art. Nr. 347040

Nerūsējoša tērauda caurulēm:

Rievšanas ruļļi INOX 1–1½", pāris

Art. Nr. 347053

Rievšanas ruļļi INOX 2–6", pāris

Art. Nr. 347046

Rievšanas ruļļi INOX 8–12", pāris

Art. Nr. 347047

Vara caurulēm:

Rievšanas ruļļi Cu 54–159, pāris

Art. Nr. 347034

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition,

ar akumulatoru darbināms LED celtniecības lukturis

Art. Nr. 175210 R220

Pārstāvis Baltijas valstīs / Sales Manager Baltic States:

Mindaugas Stepulaitis

Mob. tel. +370 616 20082

e-pasts: mindaugas.stepulaitis@rems.de

Mājaslapa: www.rems.de



www.rems.de



@remstools

Pārdošana tikai specializētajos
veikalos.

REMS GmbH & Co KG

Iekārtu un instrumentu ražotājs
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 (0)7151 1707-0
Telefax +49 (0)7151 1707-150
www.rems.de